


PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-HY-2A-X	2.00	6.00
3	HC-HY-3A-X	4.00	8.00
4	HC-HY-4A-X	6.00	10.00
5	HC-HY-5A-X	8.00	12.00
6	HC-HY-6A-X	10.00	14.00
7	HC-HY-7A-X	12.00	16.00
8	HC-HY-8A-X	14.00	18.00
9	HC-HY-9A-X	16.00	20.00
10	HC-HY-10A-X	18.00	22.00
11	HC-HY-11A-X	20.00	24.00
12	HC-HY-12A-X	22.00	26.00
13	HC-HY-13A-X	24.00	28.00
14	HC-HY-14A-X	26.00	30.00
15	HC-HY-15A-X	28.00	32.00
16	HC-HY-16A-X	30.00	34.00

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X, X	±0.30	批 准 APPROVAL		2.0 直针			
			X, XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.		单 位 UNITS	mm
			X, XXX	±0.10	投 影 Projection		HC-HY-NA-X		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°			材 料 MATERIAL			