



版次	变更内容	申请人	发行日期

序号	品名	材质
①	1.0A胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	1.0S上端子	磷青铜/表面镀锡
③	1.0A后盖	LCP UL94V-0 黑色
④	1.0A焊片	黄铜/表面镀锡

- 技术指标:
1. 额定电流: 0.5A.
 2. 温度范围: -25~85°C
 3. 额定电压: 50V, AC/DC (等效)
 4. 接触电阻: ≤0.03Ω
 5. 绝缘电阻: ≤500MΩ

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	CKT	DIMA	DIMB	DIMC
4	3.00	5.15	11.00	21	20.00	22.15	28.00
5	4.00	6.15	12.00	22	21.00	23.15	29.00
6	5.00	7.15	13.00	23	22.00	24.15	30.00
7	6.00	8.15	14.00	24	23.00	25.15	31.00
8	7.00	9.15	15.00	25	24.00	26.15	32.00
9	8.00	10.15	16.00	26	25.00	27.15	33.00
10	9.00	11.15	17.00	27	26.00	28.15	34.00
11	10.00	12.15	18.00	28	27.00	29.15	35.00
12	11.00	13.15	19.00	29	28.00	30.15	36.00
13	12.00	14.15	20.00	30	29.00	31.15	37.00
14	13.00	15.15	21.00	31	30.00	32.15	38.00
15	14.00	16.15	22.00	32	31.00	33.15	39.00
16	15.00	17.15	23.00	33	32.00	34.15	40.00
17	16.00	18.15	24.00	34	33.00	35.15	41.00
18	17.00	19.15	25.00	35	34.00	36.15	42.00
19	18.00	20.15	26.00	36	35.00	37.15	43.00
20	19.00	21.15	27.00				

一般公差
TOLERANCES
X ± 0.15 .XX ± 0.05
.X ± 0.1 .XXX ± 0.02
ANGLES ± 1°

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

品名 (TITLE) HX 1.0-4P CTSJ-H2.5 制图 (DR) 黄彬

料号 (DWG.NO) 审核 (CHKD) 张伟

批准 (APPD) 罗小春

比例 (SCALE) 1 : 1 单位 (UNITS) mm 张数 (SHEET) 4/4