




FXL1-AR1

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
FXL1-AR1	1101327

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数


技术参数

配件组	激励元件
描述	固定的激励元件，可从正面和侧面伸入锁定装置中
重量	75 g
外壳防护等级	IP65, IP67, IP69K
工作环境温度	-20 °C ... +55 °C
机械使用寿命	开关操作 1×10^6
锁定力 $F_{\max}$	3,510 N (EN ISO 14119)
锁定力 F_{Zh}	2,700 N (EN ISO 14119)

分类

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279222
ECLASS 6.2	27279222
ECLASS 7.0	27279222
ECLASS 8.0	27279222
ECLASS 8.1	27279222
ECLASS 9.0	27270612
ECLASS 10.0	27270612
ECLASS 11.0	27270612
ECLASS 12.0	27270612
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC002594
UNSPSC 16.0901	31251501

尺寸图 (尺寸单位: mm)



SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com