



序号	检验项目	技术要求	检测方法	检测器具		检测要求	备注
				器具名称	规格及精度		
6	1	外观	目测	放大镜	4-6倍		B位置0.2插针插入后, 开口最大端尺寸: 0.8±0.03
	2	尺寸	检测	游标卡尺	0.01mm		
	3	尺寸	检测	千分尺	0.01mm		
	4	尺寸	检测	投影仪	放大10倍		
7	5	胶壳配合性	检测	测力计	0.5N	完全互配	
	6	固定性	检测	测力计	0.5N	>9N	
	7	接触电阻	测试	低电阻测试仪	0.001Ω	<20mΩ	
	8	插拔力	检测	测力计	0.5N	插入力<2N 拔出力>1N	
	9	机械寿命	测试	低电阻测试仪	0.001Ω	<50mΩ	
			测试	测力计	0.5N	>0.3N	

第三视角视图		材料规格	表面处理	每盘数量	配合塑料件型号	适用线规	HX001986
			镀锡2-3μm	20000 PCS	SH-SH1.0-23	AWG32#-28#	
	一般尺寸公差		设计:	制图:	审核:	批准:	产品图号
	X. ±0.25	X. ° ±5°	黄彬		张伟	罗小春	
		深圳市韩下电子有限公司				HX SH1.0-T端子	
.X ±0.15	.X ° ±2°						
.XX ±0.10	.XX ° ±1°						
.XXX ±0.03	.XXX ° ±0.5°						