

### A\_D-1W 系列

隔离非稳压 1W  
正负双路输出 DC-DC 模块电源



RoHS

#### 产品特点

- 体积小, 功率密度高
- 效率高, 输出纹波噪声低
- 热稳定性好, 温度特性好
- 工作温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 隔离电压高达 1500VDC
- 可靠性高 (MTTF $\geq$ 350 万小时)
- 国际标准 DIP 封装, 节省 PCB 安装空间
- 100%满载老化

产品型号列表

型号	额定输入电压 (V)		额定输出		典型效率 (%)
	标称	范围	电压(V)	电流(mA)	
A0505D-1W	5	4.5-5.5	$\pm 5$	$\pm 100$	79
A0509D-1W			$\pm 9$	$\pm 56$	81
A0512D-1W			$\pm 12$	$\pm 42$	78
A0515D-1W			$\pm 15$	$\pm 33$	80
A0524D-1W			$\pm 24$	$\pm 21$	75
A1205D-1W	12	10.8-13.2	$\pm 5$	$\pm 100$	78
A1209D-1W			$\pm 9$	$\pm 56$	81
A1212D-1W			$\pm 12$	$\pm 42$	79
A1215D-1W			$\pm 15$	$\pm 33$	80
A1505D-1W	15	13.5-16.5	$\pm 5$	$\pm 100$	80
A1512D-1W			$\pm 12$	$\pm 42$	80
A1515D-1W			$\pm 15$	$\pm 33$	81
A2405D-1W	24	21.6-26.4	$\pm 5$	$\pm 100$	70
A2409D-1W			$\pm 9$	$\pm 56$	82
A2412D-1W			$\pm 12$	$\pm 42$	80
A2415D-1W			$\pm 15$	$\pm 33$	76
A2424D-1W			$\pm 24$	$\pm 21$	75

输出特性

项目	条件	最小	典型	最大	单位
输出功率		0.1		1	W
线性电压调节率	额定负载下, 输入电压变化 $\pm 1\%$		$\pm 1.2$	$\pm 1.5$	%
负载调节率	标称输入下, 负载从 10% 到 100%变化		10	15	
温度漂移系数	额定负载下			$\pm 0.03$	$\%/^{\circ}\text{C}$
纹波&噪声	带宽 20MHz, 采用平行线法		75	100	mVp-p
开关频率	额定输入电压		100		KHz
输出电压精度	见误差包络曲线图				


绝缘特性

项目	测试条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	500VDC	1000			M $\Omega$
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500			VDC


一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度		5		95	%
工作温度		-40		85	°C
存储温度		-55		125	
工作时外壳温升			15	25	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒			300	
输出短路保护*			1		S
MTTF		350			万小时
重量			2.5		克
冷却方式	自然风冷				
外壳材质	阻燃耐热塑料 (UL94-V0)				

\*短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以选用 A\_DP-1W 系列。


温度曲线图



误差包络曲线图




### 外型与管脚的定义




引脚	功能
1	GND
7	NC
8	0V
9	+Vo
11	-Vo
14	Vin

NC: 不能与任何外部电路连接  
端子规格: 0.3\*0.5  
单位: MM


#### 推荐 PCB 图



#### 包装管尺寸图



### 基本应用电路推荐




C1、C2 的选择可参考下表：

输入电压	外接电容 C1	输出电压	外接电容 C2
5VDC	4.7uF	±5VDC	4.7uF
12VDC	2.2uF	±9VDC	2.2uF
15VDC	2.2uF	±12VDC	1uF
24VDC	1uF	±15/±24VDC	0.47uF

### 应用注意事项

- **尽量避免空载使用**：当负载功耗小于模块输出额定功率的 10%，建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块，假负载（电阻）可按模块额定功率的 5-10% 计算，电阻值 =  $U^2 / (10\% \times 1W)$ ；
- **输出外接电容避免过大**：输出端外接电容 C2 其容值不能过大，否则容易造成模块启动时过流或启动不良，具体应根据电容外接表进行选择；
- 对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路，LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率，防止相互干扰，造成输出纹波增加或模块损坏，如图：



### 广州健特电子有限公司

地址：广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼

电话：+86-20-32029926 传真：+86-20-32029929

网址：www.jetekcn.com