

## 气动压线工具 - ZAP 25 - 1203110

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




气动压线钳，冷压头符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09，适用导线截面积0.25 -2.5 mm<sup>2</sup>

### 为什么选择该产品

- ✓ 气动压线钳可压接横截面为0.25至2.5 mm<sup>2</sup>的套管
- ✓ ZAP 25配备双压钳口，导线可以从前方或水平进线



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 018085
GTIN	4017918018085
Sales Key	BG3232

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	200 mm
厚度 (a)	44 mm
高度 (c)	44 mm
剥线长度	0 mm

#### 概述

压缩	梯形
最小AWG，柔性，多股绞线	14
最大AWG，柔性，多股绞线	24
压力范围	4 bar ... 6 bar
每次加压的气消耗	0.2 l
功耗	0 W
重量	0.4 kg

## 气动压线工具 - ZAP 25 - 1203110

### 技术数据

#### 概述

最小横截面	0.25 mm <sup>2</sup>
最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>

#### 认证

##### 认证

---

##### 认证


##### EAC

---

##### 防爆认证

---

#### 认证详情

EAC		RU C- DE.A*30.B.01744
-----	---	--------------------------

---