


## 备用钳口 - CRIMPFOX-M TC 4/DIE - 1212075

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.5 ... 4 mm<sup>2</sup>的车削插针，包装在产品工具箱中

### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 452540
GTIN	4046356452540
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG313Y

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	114 mm
厚度 (a)	75 mm
高度 (c)	25.5 mm

#### 概述

颜色	黑色
压缩	方型压接
触点类型	车削插针
名称	压接位置1
最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
最大横截面	1 mm <sup>2</sup>
最小AWG	20
最大AWG	18
名称	压接位置2
最大横截面	1.5 mm <sup>2</sup>
最大AWG	16
名称	压接位置3
最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
最大AWG	14
钳口站	压接位置4

## 备用钳口 - CRIMPFOX-M TC 4/DIE - 1212075

### 技术数据

#### 概述

最大横截面	4 mm <sup>2</sup>
最大AWG	12
重量	72 g
最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
最大横截面	4 mm <sup>2</sup>

### 认证

#### 认证

---

认证

EAC

---

防爆认证

---

#### 认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

---