

压线钳 - CRIMPFOX-RC 6-M - 1212724

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




压接设备，适用不带绝缘套管的电缆插针，0.34 ... 4 mm²，锯齿状压接

为什么选择该产品

- ✓ 压线钳，用于不带绝缘套管的电缆插针
- ✓ 结构设计紧凑轻巧
- ✓ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 857833
GTIN	4046356857833
Sales Key	BG3133

技术数据

尺寸

长度 (b)	204 mm
厚度 (a)	22 mm
高度 (c)	76 mm

概述

压缩	锯齿状压接
触点类型	非绝缘电缆插针
名称	压接位置1
最小横截面	0.34 mm ²
最大横截面	2.5 mm ²
最小AWG	22
最大AWG	14

压线钳 - CRIMPFOX-RC 6-M - 1212724

技术数据

概述

名称	压接位置2
最小横截面	4 mm ²
最大横截面	6 mm ²
最小AWG	12
最大AWG	10
重量	500 g
最小横截面	0.34 mm ²
最大横截面	6 mm ²

认证


认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------
