

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z - 1439641

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




传感器/执行器电缆，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，插头 直头 M12，A编码，与 A 阀插头，与 1个LED，与.....连接 稳压二极管，电缆长度: 5 m

图示为SPEEDCON系列产品



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 489591
GTIN	4046356489591
Sales Key	BF1DJA

技术数据

尺寸

电缆长度	5 m
------	-----

环境条件

保护等级	IP65
	IP67

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	24 V AC
	24 V DC
状态显示	1只LED灯
保护电路/组件	稳压二极管
电涌电压类别	III
污染等级	3
插 / 拔周期	≥ 100

材料

阻燃等级，符合UL 94	HB
--------------	----

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z - 1439641

技术数据

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	HB
---------------	----

电缆

电缆类型	无卤素PUR黑色
电缆类型 (缩写)	PUR
电缆缩略语	Li9Y11Y-HF
UL AWM形式	20549
导线横截面	3x 0.5 mm ²
AWG, 信号线	20
导线结构 信号线	28x 0.15 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.5 mm ±0.05 mm (信号线路)
电线颜色	黑色1, 黑色2, 黄绿相间
总绞线	3线, 绞合
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
电缆外径 D	4.5 mm ±0.2 mm
最小弯曲半径, 固定式安装	22.5 mm
弯折次数	15000000
弯曲半径	50 mm
横向轨迹	0.9 m
横向速度	5 m/s
加速度	30 m/s ²
外护套, 材料	PUR
导线绝缘材料	PP
导线材料	铜质绞合线
绝缘电阻	最小 20 MΩ*km
导线电阻	39 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	≤ 300 V
电缆测试电压	≥ 1200 V
阻燃	符合 DIN VDE 0482 标准
	符合 DIN EN 50265-2-1 标准
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
其它防护功能	主要抗油性
	部分抗紫外线 符合DIN EN ISO 4892-2-A
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-20 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图


传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z - 1439641

示意图




M12针式引脚分配, 3芯, 阀插头

示意图




A类阀插头引脚分配

接线容量




无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图




阀连接器, A类

尺寸图




针式, M12 x 1, 直头, 屏蔽

尺寸图



A类阀插头, 侧视图

电路图



M12 针式/阀插头的引脚分配

认证

认证

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z - 1439641


认证


认证


CSA / CSAus / cCSAus

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN		24 V	
额定电流 IN		4 A	

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN		24 V	
额定电流 IN		4 A	

cCSAus		http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-certification/certified-product-listing	
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

附件

附件

安装材料

螺栓 - SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL - 1403779



带塑料螺圈的有槽圆头螺钉，M3 x 40