

电缆 - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆, PVC, 黑色, 3芯, 颜色: 棕色/蓝色/黑色, 长度: 100 m



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918813987
海关税则号	8536909000
Sales Key	BF1LBA

技术数据

尺寸

电缆长度	100 m
------	-------

常规

位数	3
----	---

电缆

电缆类型	PVC黑色
电缆类型 (缩写)	PVC
电缆缩略语	LiYY
导线横截面	3x 0.25 mm ² (信号线路)
AWG, 信号线	24
导线结构 信号线	32x 0.10 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.25 mm ±0.02 mm
厚度, 绝缘	≥ 0.23 mm (线芯绝缘)
电线颜色	棕色、蓝色、黑色
总绞线	3线, 绞合
外护套, 颜色	黑色 RAL 9005

电缆 - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

技术数据

电缆


外部护套厚度	≥ 0.76 mm
电缆外径 D	4.4 mm ±0.15 mm
电缆重量	29 kg/km
外护套, 材料	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	铜质绞合线
绝缘电阻	≥ 100 MΩ*km (20 °C时)
导线电阻	最大 78 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	≥ 300 V
电缆测试电压	≤ 3000 V
阻燃	符合UL 2464标准
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

接线容量



PVC黑色 [PVC]

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

电缆 - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

认证

EAC



EAC-Zulassung

附件

附件

剥线工具

剥线工具 - WIREFOX SAC - 1212623



剥线钳，用于不含卤素的传感器/执行器电缆（SAC电缆），带PUR和PVC绝缘层，直径 \varnothing 从4.4至7 mm，剥线长度任意